

40x40x2 cm SBR KARO KAUÇUK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kauçuk zemin uygulaması, etrafi bordür ile çevrilmiş, terazisi yapılmış ve akarı sağlanmış tercihen helikopterli beton veya düzgün asfalt zemin üzerine poliüretan esaslı yapıştırıcı ile yapılmalıdır.

Kimyasal analiz sonuçlarına göre %100 geri dönüşümde kazanılmış, 1,00 – 3,00 mm kalibrede kauçuk granüller eleklerden geçirilerek temizlik işleri yapılır. Otomatik karıştırıcılarda poliüretan esaslı tek komponentli bağlayıcı ve UV ışınlarına dayanıklı renk pigmentleri ile karıştırılarak, 40x40 cm ölçülerindeki her bir kabin içine dökülür. Kauçuk preslerinde kalınlıklarına göre ısıl işlem (150-180°C) ve basınç (200 bar) uygulanarak belirli bir süre pişirilerek imal edilir.

Kalıplı kauçukların üretiminde poliüretan esaslı tek komponentli bağlayıcı %5 oranından az olmamalıdır. Kauçuk malzemelerin üretiminde kırmızı renk için demir oksit, yeşil renk için krom oksit pigmentleri kullanılmalıdır. Modüler kauçuk malzemelerin ortalama 1 metrekare ağırlığı; 40x40 cm için 16,00-17,00 kg olmalıdır.

Zemin üzerine döşenecek malzemenin su geçirgen özellikle olması sebebi ile malzeme alt kısmında drenaj sağlama için 20 mm genişlikte 2 mm derinlikte kanallar bulunmalıdır.

Kauçuk malzemelerin üst yüzeyinde yüzeydeki suyu içeri alması kenar kısımlarına derz oluşturacak şekilde pahalar çekilmelidir.

Kauçuklar zemine m² ye 1000 gram tutkal kullanılarak yapıştırılmalıdır.